

ADAST

ADAST BASIC

Naše tradice. Vaše budoucnost.



Výdejní stojany jsou určeny k výdeji kapalných paliv – benzínu, motorové nafty, bionafty B 10 až B100 – směsi nafty s FAME (Fatty Acid Methyl Ester), směsi benzínu s etanolem (E 10 až E 85) a HVO (hydrotreated vegetable oil).

ADAST BASIC / BASIC RFID

ekonomická varianta výdejního stojanu, určená pro bezobslužný autonomní výdej motorové nafty na vnitropodnikových čerpacích stanicích.

Hlavní výhody

- Úspora pracovních sil
- Nízké provozní a servisní náklady
- Samoobslužný NON STOP provoz
- Přenos dat do účetního systému (SD karta)
- Evidence spotřeby vozidel
- Certifikace ATEX, MID – prodej třetím osobám

Základní provedení

- Jednostranné provedení
- 1x výdejní místo, výdej 40 l/min
- Skelet v provedení barva RAL 9016 – bílá
- Počítadlo ADAST EC_015 s RFID čtečkou
- 20 uživatelů / 20 ks čipových karet
- Sací provedení
- Měřič s integrovaným snímačem pulsů
- Elektronická kalibrace
- Manažerská klávesnice
- Výdejní hadice DN 16 – 4m
- Výdejní pistole ZVA ELAFLEX

Variantní vybavení

- Výdejní hadice DN 16 – 6m
- Elektromechanický totalizér
- Možnost až 200 uživatelů
- Vyhřívání skříně elektroniky
- Výdej 60 l/min nebo 80 l/min



Provedení HVO

- Tlaková verze
- Určeno pro hydrogenovaný rostlinný olej
- HVO – snížení emisí CO₂ o 90 % bez jakýchkoli úprav vozidel

ADAST BASIC

Čerpací výkon	40 l/min
Zamykání	krytů výdejního stojanu a výdejní pistole
Teplotní rozsah	-40 až +55 °C
Maximální průtok	40 l/min
Minimální průtok	4 l/min
Přesnost výdeje	±0,5 %
Elektrické připojení	3 × 230/400 V AC ±15 %, 50Hz
Hydraulické připojení	DN 40 s vnitřním závitem G1 1/2"
Filtrační schopnost	30 μm pro benzin 30 μm pro naftu (60 μm – pro extrémní minusové teploty)
Maximální hladina hluku	<70 dB
Rozměry (délka × šířka × výška)	510 × 410 × 1400 (mm)

FUNKCE ADAST E-line	8991.663 BASIC	8991.673 BASIC/RFID
Elektronické počítadlo EC_015	ANO	ANO
Součtové počítadlo výdeje (totalizér)	ANO	ANO
Přístup uživatelů	Veřejný výdej	Veřejný výdej / opožděná platba
Systém přístupu	NE	RFID (karty, čipy)
Počet vedených uživatelů	NE	1 - 20 (200)
Databáze uživatelů	NE	ANO
Blokování uživatelů	NE	ANO
Uložení dat	EEPROM	EEPROM, SD karta
Nastavení jednotkové ceny	ANO	ANO
Počet LCD displejů	1	1 (2)
Rozložení LCD (výdej / cena / jednotková cena)	6 / 6 / 4	6 / 6 / 4
Real time clock (RTC)	NE	ANO
Počet produktů	1	1
Elektronická kalibrace EC	ANO	ANO
Ukazatel průtoku v L/min (v režimu EC)	ANO	ANO
Dálkové ovládání	ANO	ANO
Automatická teplotní kompenzace (ATC)	NE	NE
Impulzér ADAST 40	ANO	ANO
El. ochrana impulzérovi proti externímu ovlivnění	ANO	ANO



VARIANTNÍ VYBAVENÍ	8991.663 BASIC	8991.673 BASIC/RFID
Navýšení uživatelů (RFID)	NE	až 200
Vyhřívání skříně elektroniky	ANO	ANO
Výdejní pistole a hadice	ANO	ANO

Certifikáty



CE 1383
1026

MID OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4
ATEX



Adast s.r.o.

Adamov 496, 679 04
Česká republika
T (+420) 516 519 201
sales@adast.group
#adast



Autorizovaný prodejce

