

# ADAST

## ADAST POPULAR

Naše tradice. Vaše budoucnost.



Výdejní stojany jsou určeny k výdeji kapalných paliv – benzínu, motorové nafty, bionafty B 10 až B 100 – směsi nafty s FAME (Fatty Acid Methyl Ester), směsi benzínu s etanolem (E 10 až E 85)

**ADAST POPULAR** splňuje vysoké nároky na snadnou instalaci, jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i extrémních klimatických podmínkách.

### Hlavní výhody


- Kompaktní konstrukce
- Integrovaná hydraulická jednotka
- Elektronická řídicí jednotka s jednočipovým mikrokontrolerem pro řízení všech funkcí výdejního stojanu
- Systém ATC (Automatic Temperature Compensation) – certifikace podle OIML R 117-1, WELMEC 10.4
- Proporcionální ventil pro přesné řízení průtoku od 2 do 120 l/min
- Pístový měřič s integrovaným inteligentním převodníkem
- Elektronická regulace a monitorování systému odsávání par
- Ušlechtilé materiály s vysokou životností a nízkými nároky na údržbu
- Ergonomické uložení výdejní pistole
- Uživatelsky příjemný design klávesnice předvolby

# ADAST POPULAR

<b>Modifikace E-line Popular</b>	899x.xx2/S – sací provedení 899x.xx2/P – tlakové provedení 899x.4x2 – s výdejní hadicí na pružinovém závěsu 899x.6x2 – zs výdejní hadicí na bočnici výdejního stojanu	
<b>Čerpací výkon</b>	podle variantních provedení 40, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 150 l/min	
<b>Zamykání</b>	krytů výdejního stojanu a výdejních pistolí	
<b>Teplotní rozsah</b>	standard -20 až +50 °C, provedení pro extrémní teploty -40 až +60 °C	
<b>Elektrické připojení</b>	3 x 230/400 V AC ±15 %, 50 Hz	
<b>Hydraulické připojení</b>	průtoky 40 až 150 l/min závisí na provedení výdejního stojanu, na parametrech potrubí, délce potrubních rozvodů a sací výšce	
<b>Variantní vybavení</b>	Bezpečnostní trhací spojky	Signalizační světlo
	Hledítko	Vyhřívání skříňě elektroniky s termostatem
	Výdejní pistole, výdejní hadice	Vakuometr
	Jednostranné provedení	Monitorování otevření krytů
	Elektronická předvolba objemu a ceny	Provedení pro připojení satelitu - diesel
	System ATC pro všechna média	Telemetrie dat SD karta
	Elektromechanický totalizér	Možnost RFID
	System odsávání par	System reálného času RTC
	Tlačítko pro nastavení průtoku 40/80 l/min nebo 80/110 až 150 l/min pro diesel	Protokol DART, ADAST CALL

## POPULAR

Výdejní stojan E-line	8990	8991	8993	8994	8995	8996	8997	8998	8999
<b>Počet produktů</b>	1	1	1	2	1	2	1	2	1
<b>Počet výdejních pistolí 40 l/min</b>	—	1	2	2	2	1	—	—	1
<b>80 l/min</b>	—	—	—	—	—	1	1	2	1
<b>110, 120, 130, 150 l/min</b>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Délka (mm)</b>	950	800	950	950	800	950	800	950	800
<b>Šířka (mm)</b>	560	560	560	560	560	560	560	560	560
<b>Výška 899x.4x2 (mm)</b>	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
<b>Výška 899x.6x2 (mm)</b>	1850	1850	1850	1850	—	1850	1850	1850	—
<b>Dosah výdejní hadice (m)</b>	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6	4 až 6



### Certifikáty



CE 1383 MID OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4  
1026 ATEX



**Adast s.r.o.**  
Adamov 496, 679 04  
Česká republika  
T (+420) 516 519 201  
sales@adast.group  
#adast



Autorizovaný prodejce

